

Спецификация конструкций HitHouse.

Стены – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко Neopor 50мм, OSB-3 12мм; фасадная часть – специальная гибкая, гидроизолирующая эко- штукатурка. Верхний и нижний периметр, вертикальные стойки выполнены из соснового бруса СЕ24 ширина 95 мм, толщина 45мм).

Крыша – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко Neopor 50мм, OSB-3 12мм). Внешнее покрытие – гидроизолирующая эко-краска.

Пол - SIP панель 74 мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко Neopor 50мм, ламинированная фанера 12 мм, половое покрытие – износостойкий и влагостойкий ламинат 7мм.

Размеры и вес мобильного домика.

Внешние: ширина 2,5м; длинна 6м (с террасой); высота в коньке от земли 3,3м.

Внутренние: ширина 2,35м; длинна 5м; высота 2,5м.

Установлен на колёсную платформу с двумя осями и инерционными тормозами.

Общий вес 2750 кг.

5 спальных мест и 6 сидячих мест в столовой зоне.

Бытовая техника и комплектующие

1. Холодильник 1 шт. Berk BRC-18551E NFX, (0,15 kW max)
2. Индукционная плита 1 шт. Standart Dual MC-ID3, (3,5 kW max)
3. Био-Туалет 1 шт. Biotualete Thetford Porta Potti 565.
4. Бойлер 1 шт. 1 шт. Regent 30 L (1,2 kW max)
5. Мини-раковина в туалет 1 шт. Classic Mini 40x22
6. Кухонная мойка 1 шт. Colorado Comfort L
7. Кухонный кран. 1 шт. Magma MG-2055
8. Кран для туалета 1 шт. Magma MG-1962
9. Душевая система 1 шт. Florida Combi
10. Душевой поддон 1 шт. Delos D 80x80 см
11. Герметичная розетка 1 шт. VIKO by Panasonic Schuko IP54
12. Розетка с рамкой и крышкой 5 шт. белая 16А детская защита Asfora
13. Распределительный щит SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65
14. Водный резервуар 1 шт. ECO 100 L
15. Рекуператор для вентиляции 1 шт. Aspira Fantini Cosmi EcoComfort (0,006 kW)
16. Тепловой насос + кондиционер (воздух-воздух). 1 шт. Hisense KA35XR0E (1,4 kW max).

Некоторые позиции могут быть заменены на другие, аналогичного функционала и качества.